

OPIS

Rury PE G (grzewcze) produkowane przez firmę MILEX od roku 1983 służą do podgrzewania podłoża. Są najistotniejszym składnikiem każdego wodnego ogrzewania płaszczyznowego, decydującym o skuteczności przekazywania ciepła. To od ich jakości zależy bezawaryjna i długowieczna praca instalacji, gdyż są to elementy trwale umieszczone w glebie.

Dostępne w średnicach od 16 mm do 40 mm (średnica zewnętrzna). Maksymalne ciśnienie 2 bary przy temperaturze 50°C.



	NR. KATALOGOWY	ŚREDNICA	KRĄŻEK (m)
GRZEWcze	WAZ 02000	RURA IRYGACYJNA-G 20	500
	WAZ 02500	RURA IRYGACYJNA-G 25	250
	WAZ 03200	RURA IRYGACYJNA-G 32	200
	WAZ 04000	RURA IRYGACYJNA-G 40	250
DO PERFORACJI	WAZ 2000P	RURA IRYGACYJNA-P 20	500
	WAZ 2500P	RURA IRYGACYJNA-P 25	250
	WAZ 2000P BIAŁA	RURA IRYGACYJNA-P 20 BIAŁA	500
	WAZ 2500P BIAŁA	RURA IRYGACYJNA-P 25 BIAŁA	250



OPIS

Firma MILEX produkuje wężyki PCV o średnicy 5 i 8mm.

Nawijane są one na zwoje odpowiednio w ilościach

500 i 250 mb. Poza tym wężyki PCV 5mm są produkowane

w odcinkach 70 cm (do kroplowników) lub w każdych dowolnych (na zamówienie).



RURY PE

GRZEWcze

PERFORACYJNE

WĘŻYKI PCV

