

# MINI-CLIK™

Czujnik: **deszczu, mrozu**

Ten czujnik przerywa zaplanowane nawadnianie, gdy wykryje, że spadła zaprogramowana ilość deszczu, aby powstrzymać marnowanie wody.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Automatycznie wyłącza nawadnianie, w przypadku wykrycia przez czujnik opadów deszczu w wartości od 3 mm do 19 mm
- Odporność na zabrudzenia zapewnia niezawodną pracę bez zbędnych przestojów
- Zgodny z większością normalnie otwartych i normalnie zamkniętych sterowników nawadniania.

## DANE UŻYTKOWE

- Dane przełącznika: 24 VAC, 3 A
- 2. W zestawie przewód o długości 7 m i przekroju 0,5 mm<sup>2</sup> w osłonie, z certyfikatem UL
- Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Okres gwarancji: 5 lat

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Opcjonalny uchwyt do montażu na rynnie (P/N SGM)



**Czujnik Mini-Click**  
(z ramieniem montażowym)  
Wysokość: 5 cm  
Długość: 15 cm  
Szerokość: 2,5 cm



**Czujnik Mini-Click**  
(z obudową ze stali nierdzewnej)  
Wysokość: 13,9 cm  
Długość: 7,6 cm  
Szerokość: 10,1 cm

MINI-CLIK	
Model	Opis
MINI-CLIK	Przewodowy czujnik Mini-Click
MINI-CLIK-NO	Przewodowy czujnik deszczu z przełącznikiem zwiernym
MINI-CLIK-C	Przewodowy czujnik Mini-Click, montaż na kanale kablowym
SG-MC	Przewodowy czujnik Mini-Click w obudowie ze stali nierdzewnej

Kompatybilny z:



**Złącza  
przewodowe**